
K-BKR ELK 230 VAC MS

Brass ball valves with electric actuator 230 VAC, 50 Hz



Свойства			
Рабочее давление	DN 15 - DN 32: max. 40 bar; DN 40 - DN 50: max. 25 bar		
Рабочая температура	-20 °C to +70 °C		
Продолжительность включения	ED 30 %		
Влажность воздуха	30 % to 95 %		
Положения включения	Manually operated		
Степень защиты	IP 67		
Время позиционирования	13 sec. = 230 VAC, 50 Hz 15 sec. = 24 VDC		
Температура окружающей среды	-30 °C to +70 °C		
Монтажный фланец	ISO 5211		
Корпус	Aluminium, powder-coated		
Шаровой кран	brass nickel plated		
Шар, переключающий вал	Chrome-plated brass		
Уплотнение шара	PTFE, glass fibre-reinforced		
Сальниковое уплотнение переключения	FKM		





Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. 2-way cock, full bore, for neutral gases and liquids.
 <a href="https://example.com/specification-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral-neutral

Изделие									
Наименование	DN	Резьба	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	SW (mm)		
K- 07 30 20 64	15	Rp 1/2	152,0	189,0	17,0	75,0	26		
K- 07 30 20 65	20	Rp 3/4	152,0	192,0	20,0	80,0	32		
K- 07 30 20 66	25	Rp 1	152,0	195,0	25,0	90,0	41		
K- 07 30 20 67	32	Rp 1 1/4	152,0	206,0	30,0	110,0	50		
K- 07 30 20 68	40	Rp 1 1/2	152,0	213,0	36,0	120,0	55		
K- 07 30 20 69	50	Rp 2	152,0	224,0	45,0	140,0	70		