

K-L-STECKVER DREH AG OR 2

Male elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Рабочее давление | Max. 16 bar |
| Рабочая температура | -20 °C to +150 °C |
| Материал | Никелированная латунь |
| Прижимное кольцо | Nickel-plated brass |
| Кольцо круглого сечения | FKM (FPM) |
| Зажимное кольцо | Stainless steel |



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring. All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).

Изделие

| Наименование | Резьба | для наружного Ø шланга | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|--------|------------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 27 65 | M 5 | 4 mm | 18,0 | 14,5 | 9 mm |
| K- 07 40 27 66 | M 5 | 6 mm | 21,0 | 14,5 | 9 mm |
| K- 07 40 27 72 | G 1/8 | 4 mm | 20,0 | 20,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 73 | G 1/8 | 6 mm | 21,0 | 20,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 74 | G 1/8 | 8 mm | 24,0 | 20,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 69 | G 1/4 | 4 mm | 20,0 | 24,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 70 | G 1/4 | 6 mm | 21,0 | 24,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 71 | G 1/4 | 8 mm | 24,0 | 24,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 68 | G 1/4 | 10 mm | 27,0 | 24,0 | 16 mm |
| K- 07 40 47 86 | G 1/4 | 12 mm | 29,0 | 30,5 | 16 mm |
| K- 07 40 27 76 | G 3/8 | 8 mm | 24,0 | 25,5 | 13 mm |
| K- 07 40 27 75 | G 3/8 | 10 mm | 27,0 | 28,0 | 16 mm |
| K- 07 40 47 85 | G 1/2 | 12 mm | 29,0 | 33,5 | 20 mm |
| K- 07 40 27 67 | G 1/2 | 10 mm | 27,0 | 30,0 | 16 mm |
| K- 07 40 47 87 | G 3/8 | 12 mm | 29,0 | 28,5 | 20 mm |