

# K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick disconnect couplings and stems DN 7.2

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Внутренний слой     | Soft-PVC, black      |
| Вставка             | Оплетка из полиэфира |
| Наружный слой       | Soft-PVC, blue       |
| Рабочая температура | -20 °C to +60 °C     |



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

## Изделие

| Наименование   | Внутренний Ø шланга (mm) | Внешний Ø шланга (mm) | макс. рабочее давление при 20°C (bar) | Длина шланга (m) |
|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| K- 07 10 11 91 | 6,3                      | 11,0                  | 15                                    | 5                |
| K- 07 10 11 85 | 6,3                      | 11,0                  | 15                                    | 10               |
| K- 07 10 11 87 | 6,3                      | 11,0                  | 15                                    | 15               |
| K- 07 10 11 88 | 6,3                      | 11,0                  | 15                                    | 20               |
| K- 07 10 11 90 | 6,3                      | 11,0                  | 15                                    | 25               |
| K- 07 10 11 99 | 9,0                      | 14,5                  | 15                                    | 5                |
| K- 07 10 11 93 | 9,0                      | 14,5                  | 15                                    | 10               |
| K- 07 10 11 95 | 9,0                      | 14,5                  | 15                                    | 15               |
| K- 07 10 11 96 | 9,0                      | 14,5                  | 15                                    | 20               |
| K- 07 10 11 98 | 9,0                      | 14,5                  | 15                                    | 25               |