

K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick disconnect couplings and stems DN 7.2

HANSA FLEX

Свойства

Внутренний слой	Soft-PVC, black
Вставка	Оплетка из полиэфира
Наружный слой	Soft-PVC, blue
Рабочая температура	-20 °C to +60 °C



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Изделие

Наименование	Внутренний Ø шланга (mm)	Внешний Ø шланга (mm)	макс. рабочее давление при 20°C (bar)	Длина шланга (m)
K- 07 10 11 91	6,3	11,0	15	5
K- 07 10 11 85	6,3	11,0	15	10
K- 07 10 11 87	6,3	11,0	15	15
K- 07 10 11 88	6,3	11,0	15	20
K- 07 10 11 90	6,3	11,0	15	25
K- 07 10 11 99	9,0	14,5	15	5
K- 07 10 11 93	9,0	14,5	15	10
K- 07 10 11 95	9,0	14,5	15	15
K- 07 10 11 96	9,0	14,5	15	20
K- 07 10 11 98	9,0	14,5	15	25