K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2 Soft PVC workshop hose kits with quick diconnect couplings and

stems DN 7.2



Свойства			
Внутренний слой Soft-PVC, black			
Вставка	Оплетка из полиэфира		
Наружный слой	Soft-PVC, blue		
Рабочая температура	-20 °C to +60 °C		



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled wit brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Изделие					
Наименование	Внутренний Ø шланга _(mm)	Внешний Ø шланга _(mm)	макс. рабочее давление при 20°C (bar)	Длина шланга ^(m)	
K- 07 10 11 91	6,3	11,0	15	5	
K- 07 10 11 85	6,3	11,0	15	10	
K- 07 10 11 87	6,3	11,0	15	15	
K- 07 10 11 88	6,3	11,0	15	20	
K- 07 10 11 90	6,3	11,0	15	25	
K- 07 10 11 99	9,0	14,5	15	5	
K- 07 10 11 93	9,0	14,5	15	10	
K- 07 10 11 95	9,0	14,5	15	15	
K- 07 10 11 96	9,0	14,5	15	20	
K- 07 10 11 98	9,0	14,5	15	25	