K-L-STECKVER DREH AG-K BESCH 1


Male elbows, swivel type, conical male thread, coated

HANSA-FLEX

Свойства

Рабочее давление	Max. 16 bar
Рабочая температура	-20 °C to +150 °C
Материал	Никелированная латунь
Прижимное кольцо	Nickel-plated brass
Зажимное кольцо	Stainless steel





Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring.
All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).

Изделие

Наименование	Резьба	для наружного Ø шланга	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 28 10	R 1/8	4 mm	20,0	20,0	13 mm
K- 07 40 28 11	R 1/8	6 mm	21,0	20,0	13 mm
K- 07 40 28 12	R 1/8	8 mm	24,0	20,0	13 mm
K- 07 40 28 07	R 1/4	4 mm	20,0	25,0	14 mm
K- 07 40 28 08	R 1/4	6 mm	21,0	25,0	14 mm
K- 07 40 28 09	R 1/4	8 mm	24,0	25,0	14 mm
K- 07 40 28 06	R 1/4	10 mm	27,0	26,0	16 mm
K- 07 40 28 14	R 3/8	8 mm	24,0	28,0	18 mm
K- 07 40 28 13	R 3/8	10 mm	27,0	30,0	18 mm
K- 07 40 48 00	R 3/8	12 mm	29,0	32,5	20 mm
K- 07 40 47 99	R 1/2	12 mm	29,0	35,5	22 mm

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.