

# K-DLV MULTI-LINK OHNE KUPPLU

Compressed air distributor, type »Multi-Link« without couplings, female thread

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                     |  |
|---------------------|--|
| Рабочее давление    | Max. 16 bar  |
| Область температур  | от -20 °C до +100 °C<br>(-20 °C to +80 °C quickconnect-safety couplings) |
| Материал            | Galvanised steel / brass   |
| Соединение          | G 1/2 female   |
| Рабочие среды       | Compressed air, non-corrosive gases                                      |
| Набивочный материал | Нитрильный каучук  |



## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Modular distributor system for flexible workplace design, can be rotated 180°. Equipped for 1 to 5 bleed units, optionally with:

- G 1/2 female threaded connection for individually adaption output segments,
- DN 7.6 standard quick disconnect couplings,
- DN 7.6 quick disconnectsafety couplings.

## Изделие

| Наименование   | Соединение   | Блоки отбора |
|----------------|--------------|--------------|
| K- 07 35 13 68 | G 1/2 female | 1            |
| K- 07 35 13 71 | G 1/2 female | 2            |
| K- 07 35 13 74 | G 1/2 female | 3            |
| K- 07 35 13 77 | G 1/2 female | 4            |
| K- 07 35 13 80 | G 1/2 female | 5            |