

K-DURCHGANGSVERTEILERDOSE

Through porting box with through-hole thread, PN 15

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Рабочее давление | Max. 15 bar |
| Крутящий момент крепления | 4 Nm |
| Крутящий момент MS-резьбы | 12 Nm |
| Область температур | -10 °C to +50 °C |
| Корпус | Glass fibre-reinforced plastic |
| Резьба | Brass |



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

1, 2 or 3-way porting boxes made of high-strength glass fibre-reinforced plastic for a wide range of applications. Available with up to 3 couplings and 2 inlet thread sizes. Optional through-hole thread at the bottom to facilitate the passage of the medium. All porting boxes have a robust, brass threaded insert for high tightening torques, TÜV certified. Suitable for almost any pneumatic application.

Изделие

| Наименование | Резьба на входе | Проходная резьба | Соединительная резьба |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| K- 07 40 48 04 | G 1/2" | G 1/2 | 1 x G 1/2 |
| K- 07 40 48 05 | G 1/2" | G 1/2 | 2 x G 1/2 |
| K- 07 40 48 06 | G 1/2" | G 1/2 | 3 x G 1/2 |
| K- 07 40 48 07 | G 3/4" | G 3/4 | 1 x G 1/2 |
| K- 07 40 48 08 | G 3/4" | G 3/4 | 2 x G 1/2 |
| K- 07 40 48 09 | G 3/4" | G 3/4 | 3 x G 1/2 |