# K-ROHRDOPPELNIPPEL VA

Double pipe nipples, stainless steel 1.4571

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | Max. 20 bar |
| **Соединительная резьба** | R-thread to EN 10226 |
| **Материал** | нержавеющая сталь 1.4571 |



## Указание

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование | Резьба | Длина (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 48 61** | R 1/4 | 40,0 |
| **K- 07 40 48 62** | R 1/4 | 60,0 |
| **K- 07 40 48 63** | R 1/4 | 80,0 |
| **K- 07 40 48 56** | R 1/4 | 100,0 |
| **K- 07 40 48 57** | R 1/4 | 120,0 |
| **K- 07 40 48 58** | R 1/4 | 150,0 |
| **K- 07 40 48 59** | R 1/4 | 180,0 |
| **K- 07 40 48 60** | R 1/4 | 200,0 |
| **K- 07 40 48 85** | R 3/8 | 40,0 |
| **K- 07 40 48 86** | R 3/8 | 60,0 |
| **K- 07 40 48 87** | R 3/8 | 80,0 |
| **K- 07 40 48 80** | R 3/8 | 100,0 |
| **K- 07 40 48 81** | R 3/8 | 120,0 |
| **K- 07 40 48 82** | R 3/8 | 150,0 |
| **K- 07 40 48 83** | R 3/8 | 180,0 |
| **K- 07 40 48 84** | R 3/8 | 200,0 |
| **K- 07 40 48 53** | R 1/2 | 40,0 |
| **K- 07 40 48 54** | R 1/2 | 60,0 |
| **K- 07 40 48 55** | R 1/2 | 80,0 |
| **K- 07 40 48 48** | R 1/2 | 100,0 |
| **K- 07 40 48 49** | R 1/2 | 120,0 |
| **K- 07 40 48 50** | R 1/2 | 150,0 |
| **K- 07 40 48 51** | R 1/2 | 180,0 |
| **K- 07 40 48 52** | R 1/2 | 200,0 |
| **K- 07 40 48 77** | R 3/4 | 40,0 |
| **K- 07 40 48 78** | R 3/4 | 60,0 |
| **K- 07 40 48 79** | R 3/4 | 80,0 |
| **K- 07 40 48 72** | R 3/4 | 100,0 |
| **K- 07 40 48 73** | R 3/4 | 120,0 |
| **K- 07 40 48 74** | R 3/4 | 150,0 |
| **K- 07 40 48 75** | R 3/4 | 180,0 |
| **K- 07 40 48 76** | R 3/4 | 200,0 |
| **K- 07 40 48 29** | R 1 | 40,0 |
| **K- 07 40 48 30** | R 1 | 60,0 |
| **K- 07 40 48 31** | R 1 | 80,0 |
| **K- 07 40 40 93** | R 1 | 150,0 |
| **K- 07 40 48 25** | R 1 | 100,0 |
| **K- 07 40 48 26** | R 1 | 120,0 |
| **K- 07 40 48 27** | R 1 | 180,0 |
| **K- 07 40 48 28** | R 1 | 200,0 |
| **K- 07 40 48 45** | R 1 1/4 | 40,0 |
| **K- 07 40 48 46** | R 1 1/4 | 60,0 |
| **K- 07 40 48 47** | R 1 1/4 | 80,0 |
| **K- 07 40 48 40** | R 1 1/4 | 100,0 |
| **K- 07 40 48 41** | R 1 1/4 | 120,0 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*

# K-ROHRDOPPELNIPPEL VA

Double pipe nipples, stainless steel 1.4571

HANSA-FLEX

**Изделие**

| Наименование | Резьба | Длина (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 48 42** | R 1 1/4 | 150,0 |
| **K- 07 40 48 43** | R 1 1/4 | 180,0 |
| **K- 07 40 48 44** | R 1 1/4 | 200,0 |
| **K- 07 40 48 37** | R 1 1/2 | 40,0 |
| **K- 07 40 48 38** | R 1 1/2 | 60,0 |
| **K- 07 40 48 39** | R 1 1/2 | 80,0 |
| **K- 07 40 48 32** | R 1 1/2 | 100,0 |
| **K- 07 40 48 33** | R 1 1/2 | 120,0 |
| **K- 07 40 48 34** | R 1 1/2 | 150,0 |
| **K- 07 40 48 35** | R 1 1/2 | 180,0 |
| **K- 07 40 48 36** | R 1 1/2 | 200,0 |
| **K- 07 40 48 69** | R 2 | 40,0 |
| **K- 07 40 48 70** | R 2 | 60,0 |
| **K- 07 40 48 71** | R 2 | 80,0 |
| **K- 07 40 48 64** | R 2 | 100,0 |
| **K- 07 40 48 65** | R 2 | 120,0 |
| **K- 07 40 48 66** | R 2 | 150,0 |
| **K- 07 40 48 67** | R 2 | 180,0 |
| **K- 07 40 48 68** | R 2 | 200,0 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*