
K-3 BKR MINI T

3-way mini ball valves, T-Bore



| Свойства | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Область применения | Compressed air, water, oil | | | | |
| Рабочее давление | -0,99 bar - 20 bar | | | | |
| Рабочая температура | -20 °C to +80 °C | | | | |
| Резьба, описание | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 | | | | |
| Корпус и шар | Chrome-plated brass | | | | |
| Рукоятка | PA 66 glass fibre-reinforced | | | | |
| Уплотнение шара | PTFE | | | | |
| Уплотнение шпинделя | NBR | | | | |





Указание

Прочие данные только по запросу.

| Изделие | | | | | | | | |
|----------------|----|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Наименование | DN | Резьба | G (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
| K- 07 30 29 90 | 5 | G 1/8 female | 19,00 | 33,5 | 15,5 | 35,0 | 17 | 17 |
| K- 07 30 29 91 | 5 | G 1/4 female | 19,00 | 33,5 | 17,5 | 37,0 | 17 | 17 |
| K- 07 30 29 92 | 7 | G 3/8 female | 19,00 | 35,0 | 19,5 | 42,0 | 17 | 21 |