

# 3 BKR ND T

3-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Соединение 1 - 3       | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая  |
| Форма уплотнения 1 - 3 | Форма А  |
| Отверстие              | Т-образная форма   |
| Ход контакта           | 0°; 90°  |
| Область температур     | Вода: от 0 °С до + 150 °С<br>Воздух: от - 20 °С до + 150 °С  |
| Защита поверхности     | Никелирование  |
| Материал               | Корпус из латуни<br>Ручка из алюминия<br>Шар из латуни, твердое хромирование<br>Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена |



## Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

## Изделие

| Наименование  | DN* | Соединительная резьба | Рабочее давление (bar) |
|---------------|-----|-----------------------|------------------------|
| 3 BKR 06 ND T | 6   | G 1/4" -19            | 25,0                   |
| 3 BKR 10 ND T | 10  | G 3/8" -19            | 25,0                   |
| 3 BKR 13 ND T | 12  | G 1/2" -14            | 25,0                   |
| 3 BKR 20 ND T | 19  | G 3/4" -14            | 25,0                   |
| 3 BKR 25 ND T | 25  | G 1" -11              | 25,0                   |
| 3 BKR 32 ND T | 31  | G 1.1/4" -11          | 25,0                   |
| 3 BKR 40 ND T | 38  | G 1.1/2" -11          | 25,0                   |
| 3 BKR 50 ND T | 51  | G 2" -11              | 25,0                   |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

## Запасные части

ND GRIFF Ручка для шарового крана ND