

BKR HR ND

2-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Соединение 1 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Соединение 2 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Ход контакта | 0°; 90° |
| Область температур | Воздух: от - 20 °С до + 150 °С Вода: от 0 °С до + 150 °С |
| Защита поверхности | Никелирование |
| Материал | Корпус из латуни Ручка из алюминия Шар из латуни, твердое хромирование Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена |



Указание

Значения давления действительны для температуры от 0 °С до + 25 °С; при более высокой температуре учитывать уменьшение давления.

Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | Рабочее давление (bar) |
|--------------|-----|-----------------------|------------------------|
| BKR 06 HR ND | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| BKR 10 HR ND | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| BKR 13 HR ND | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 HR ND | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 HR ND | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| BKR 32 HR ND | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| BKR 40 HR ND | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| BKR 50 HR ND | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF = коэффициент безопасности – SW = размер под ключ – BD = рабочее давление

Запасные части

ND GRIFF Ручка для шарового крана ND