


Свойства						
Область применения	Горнодобывающая промышленность Компрессоры					
Особые признаки	Гладкое наружное покрытие					
Внутренний слой	Натуральный и синтетический резина					
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка					
Наружный слой	Натуральный и синтетический каучук, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям					
Цвет	желтый					
Температура min.	-25 °C					
Температура тах.	70 °C					
Рабочие среды	Сжатый воздух					



Изделие										
Наименование	Дюймы	Внутренний Ø <sub>(mm)</sub>	Hаружный Ø <sub>(mm)</sub>	Толщина стенок <sub>(mm)</sub>	Рабочее давление <sub>(bar)</sub>	Мин. радиус изгиба <sub>(mm)</sub>	Продавливающее усилие <sup>(bar)</sup>	Длина рулона <sup>(m)</sup>		
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	125	60	40		
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	190	60	40		
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	190	60	40		
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	254	60	40		
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	254	60	40		
KOMP 32-6 G	1.1/4"	32,0	44	6,0	20,0	260	60	40		
KOMP 38-5 G	1.1/2"	38,0	48	5,0	20,0	380	60	40		
KOMP 38-7 G	1.1/2"	38,0	52	7,0	20,0	380	60	40		
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	510	60	40		
KOMP 63-10 G	2.1/2"	63,5	84	10,0	20,0	480	60	40		
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	762	60	40		