
## K-2-BK V DURCHG 20-63 INFI

2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm full bore



| Свойства                |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Рабочие среды           | Compressed air, vacuum, inert gases        |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление        | -0,99 bar - 15 bar                         |  |  |  |  |  |
| Область температур      | -20 °C to +80 °C                           |  |  |  |  |  |
| Уплотнение              | NBR  |  |  |  |  |  |
| Корпус                  | Nickel-plated brass                        |  |  |  |  |  |
| Зажимное кольцо         | Nickel-plated brass Stainless steel 1.4301 |  |  |  |  |  |
| Гайка                   | Nickel-plated brass                        |  |  |  |  |  |
| Кольцо круглого сечения | NBR  |  |  |  |  |  |
| Стопорные кольца        | Technopolymer                              |  |  |  |  |  |





| Изделие        |                  |           |           |    |           |           |           |           |             |             |  |  |
|----------------|------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--|--|
| Наименование   | Наружный Ø трубы | B<br>(mm) | C<br>(mm) | DN | E<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | SW1<br>(mm) | SW2<br>(mm) |  |  |
| K- 07 40 54 36 | 20 mm            | 31,5      | 58,5      | 17 | 34,5      | 88        | 42,0      | 121,5     | 32          | 30          |  |  |
| K- 07 40 54 37 | 25 mm            | 38,5      | 61,5      | 22 | 42,5      | 106       | 47,5      | 138,5     | 41          | 35          |  |  |
| K- 07 40 54 38 | 32 mm            | 46,0      | 75,0      | 29 | 52,0      | 106       | 53,0      | 167,0     | 50          | 45          |  |  |
| K- 07 40 54 39 | 40 mm            | 52,5      | 81,0      | 37 | 63,0      | 134       | 65,0      | 186,0     | 59          | 55          |  |  |
| K- 07 40 54 40 | 50 mm            | 63,5      | 103,0     | 46 | 73,0      | 134       | 72,5      | 230,0     | 69          | 65          |  |  |