
K-DRG MANO HANSA PRO

Pressure regulator, with pressure gauge, HANSA PRO



Свойства			
Выходное давление	Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar		
Температура среды	-10 °C to +50 °C		
Температура окружающей среды	-10 °C to +50 °C		
Рабочие среды	Сжатый воздух		
Модель	Diaphragm pressure regulator with relieving		
Способ крепления	Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting		
Управление/стопорный элемент	lockable handwheel		
Расположение	Any		
Присоединение для манометра	G 1/4 i		
Номинальный расход G 1/2	5.100 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/ Delta P = 1 bar)		
Номинальный расход G 3/8	4.300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/ Delta P = 1 bar)		
Ре макс.	16 bar		
Корпус	PA66		
Мембрана, уплотнения	Ms/NBR/PA6		





Изделие					
Наименование	Соединение	Диапазон регулирования	Диапазоны измерений	Типоразмер	
K- 07 25 21 36	G 3/8 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	2	
K- 07 25 21 37	G 3/8 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	2	
K- 07 25 21 38	G 3/8 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	2	
K- 07 25 21 39	G 3/8 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	2	
K- 07 25 21 40	G 3/8 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	2	
K- 07 25 21 41	G 3/8 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	2	
K- 07 25 21 42	G 1/2 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	2	
K- 07 25 21 43	G 1/2 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	2	
K- 07 25 21 44	G 1/2 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	2	
K- 07 25 21 45	G 1/2 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	2	
K- 07 25 21 46	G 1/2 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	2	
K- 07 25 21 47	G 1/2 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	2	