
## K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO



| Свойства                     |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Температура среды            | -10 °C to +50 °C                             |  |
| Температура окружающей среды | -10 °C to +50 °C                             |  |
| Рабочие среды                | Сжатый воздух                                |  |
| Модель                       | Centrifugal filter                           |  |
| Способ крепления             | Line mounting, mounting kit or wall mounting |  |
| Расположение                 | Vertical, drain down                         |  |
| Тонкость фильтрации          | 5,00 μm                                      |  |
| макс. объем конденсата       | 49 cc  |  |
| Номинальный расход G 1/2     | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |  |
| Номинальный расход G 3/8     | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |  |
| Ре макс.                     | 16 bar                                       |  |
| Фильтрующий элемент          | Cellpor                                      |  |
| Корпус                       | PA66   |  |





| Изделие        |            |                                    |            |                         |  |
|----------------|------------|------------------------------------|------------|-------------------------|--|
| Наименование   | Соединение | Емкость                            | Типоразмер | Отвод конденсата        |  |
| K- 07 25 21 20 | G 3/8 i    | polycarbonate with protective cage | 2          | manual / semi-automatic |  |
| K- 07 25 21 21 | G 1/2 i    | polycarbonate with protective cage | 2          | manual / semi-automatic |  |
| K- 07 25 21 22 | G 3/8 i    | zinc with visual display           | 2          | manual / semi-automatic |  |
| K- 07 25 21 23 | G 1/2 i    | zinc with visual display           | 2          | manual / semi-automatic |  |