
K-FI VOR HANSA PRO

Compressed air prefilter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO



Свойства				
Температура среды	-10 °C to +50 °C			
Температура окружающей среды	-10 °C to +50 °C			
Рабочие среды	Сжатый воздух			
Модель	fiber filter			
Способ крепления	Line mounting, mounting kit or wall mounting			
Расположение	Vertical, drain down			
Тонкость фильтрации	0,30 μm			
Степень очистки	99.999 %			
макс. объем конденсата	49 cc			
Номинальный расход G 1/2	580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar)			
Номинальный расход G 3/8	580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar)			
Ре макс.	16 bar			
Фильтрующий элемент	Paper-Al			
Корпус	PA66			
Остаточное содержание	0,01 mg/m3			





Изделие					
Наименование	Соединение	Емкость	Типоразмер	Отвод конденсата	
K- 07 25 21 24	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic	
K- 07 25 21 25	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic	
K- 07 25 21 26	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic	
K- 07 25 21 27	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic	