


K-G STECK 20-63 AG INFI

Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with external thread

HANSA**FLEX**

Свойства

Рабочие среды	Compressed air, vacuum, inert gases
Рабочее давление	-0,99 bar - 15 bar
Область температур	-20 °C to +80 °C
Уплотнение	NBR
Корпус	Nickel-plated brass
Зажимное кольцо	Stainless steel 1.4301
Гайка	Nickel-plated brass
Кольцо круглого сечения	NBR
Стопорные кольца	Technopolymer



Изделие

Наименование	Наружный Ø трубы	Соединение	A (мм)	B (мм)	E (мм)	L (мм)	SW1 (мм)	SW2 (мм)
K-07 40 53 37	20 mm	R 1/2	14,0	31,5	34,5	56,0	22	30
K-07 40 53 38	25 mm	R 3/4	16,5	38,5	42,5	66,0	27	35
K-07 40 53 39	32 mm	R 1	19,0	46,0	52,0	76,5	34	45
K-07 40 53 40	40 mm	R 1 1/4	21,5	52,0	63,0	89,5	45	55
K-07 40 53 41	40 mm	R 1 1/2	21,5	52,0	63,0	92,0	50	55
K-07 40 53 42	50 mm	R 1 1/2	21,5	63,5	73,0	105,0	50	65