

K-W STECK VB 2-FACH WAND 20-63 INF1

2-fold angle connector Ø 20 mm - Ø 63 mm with wall mounting (adjustable)

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Рабочие среды | Compressed air, vacuum, inert gases |
| Рабочее давление | -0,99 bar - 15 bar |
| Область температур | -20 °C to +80 °C |
| Уплотнение | NBR |
| Корпус | Nickel-plated brass |
| Зажимное кольцо | Stainless steel 1.4301 |
| Гайка | Nickel-plated brass |
| Кольцо круглого сечения | NBR |
| Стопорные кольца | Technopolymer |



Изделие

| Наименование | Наружный Ø трубы | Соединение | B | C | E | I | L1 | L2 | Длина макс. | Длина мин. | M | N | O | P | SW1 | SW2 |
|----------------|------------------|------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| K- 07 40 54 14 | 20 mm | G 1/2" | 31,5 | 20,0 | 34,5 | 28,5 | 27,0 | 51,5 | 54 | 22 | 74 | 61 | 30,5 | 5 | 26 | 30 |
| K- 07 40 54 15 | 25 mm | G 1/2" | 38,5 | 21,0 | 42,5 | 28,5 | 27,0 | 59,0 | 54 | 22 | 74 | 61 | 30,5 | 5 | 26 | 35 |