


Свойства

Исполнение	4/3-ходовой клапан (без пилотного клапана) непрямого действия
Рабочее давление	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар
Объемный поток	макс. 650 л/мин (учитывать характеристики)
Соединение	ISO/Cetop 08 NG25
Крепление	6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9



Описание

Управление этими клапанами осуществляется через устанавливаемый в качестве пилотного клапан с электроуправлением NG6 со сниженной утечкой масла (тип НК DHE *P*). Настройка осуществляется изнутри, возможность переоборудования на внешний вариант.

Минимальное управляющее давление для правильной работы составляет 8 бар.

При исполнении с генератором управляющего давления создается дополнительное падение давления, которое обеспечивает минимально необходимое управляющее давление для правильной работы переключения. Версию с генератором управляющего давления следует использовать, когда падение давления в клапане находится ниже минимального значения управляющего давления.

Указания по заказу

Другие соединения и исполнения, а также объемные расходы и пределы разрывной мощности по запросу

Изделие

Наименование	Вид	перекрытие	Тип поршня	Исполнение	Вес (kg)
НК DPH 4 710 DR SPIL	4/3	отрицат. (открыт)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	пружинный возврат, генератор давления управления	12,2
НК DPH 4 711 D SPIL	4/3	положит. (закрыт)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	пружинный возврат	12,2
НК DPH 4 713 D SPIL	4/3	положит. (закрыт)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	пружинный возврат	12,2
НК DPH 4 714 DR SPIL	4/3	отрицат. (открыт)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	пружинный возврат, генератор давления управления	12,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

НК DHE X 00 DC	Клапан с электроуправлением NG 6 без катушки
НК DHE X 00 AC	Клапан с электроуправлением NG 6 без катушки
НК M НК DPH 4	Комплект винтов для клапанов NG 25 тип НК DPH 4