


### Свойства

<b>Исполнение</b>	шаровый затвор for mounting in reverse direction
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Рабочее давление</b>	макс. 700 бар



### Указание

При использовании в устройствах с повышенной ударной или вибрационной нагрузкой клапаны необходимо закрепить с помощью Loctite.

### Описание

Обратные клапаны для установки в простые, с уступами резьбовые отверстия (буртик 118°). Уплотнение корпуса с помощью уплотнительного кольца NBR.

### Изделие

Наименование	p max. (bar)	Размыкающее давление (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	LK (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	Момент затяжки (N·m)	Вес (kg)
HK RK 0	700	0,1	10	G 1/8"	7,2	3,8	6,8	8,6	2,0	1,3	8,0	0,01
HK RK 1	700	0,2	20	G 1/4"	9,0	4,5	8,8	11,5	2,6	1,5	15,0	0,01
HK RK 2	700	0,2	50	G 3/8"	11,2	6,5	11,0	15,0	3,4	2,5	20,0	0,02
HK RK 3	500	0,2	80	G 1/2"	13,5	8,0	14,2	18,5	4,3	3,0	40,0	0,03
HK RK 4	500	0,1	120	G 3/4"	17,5	10,0	18,5	24,0	5,8	3,5	80,0	0,05

### Является принадлежностью к следующим изделиям

HK GEN RK RB AG IG	Корпус для обратного клапана RK/RB
HK GEN RK RB IG	Корпус для обратного клапана RK/RB

### Дополнительные элементы

HK LBS TOOL RK	Инструмент для монтажа обратного клапана
----------------	--