

SKM HM OR AGRAR

Втулка вставной муфты

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Сельскохозяйственная техника Промышленность
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Норма	согласно ISO 7241-1 серия A
Рабочее давление	макс. 250 бар
Объемный поток	макс. 240 л/мин в сочетании с SKS-Agrar
Дополнительный признак	Незначительная потеря давления Блок клапанов для интенсивного расхода Механическая система фиксации Двухтактное возвратно-поступательное действие взаимозаменяемый с Parker RSD 501 Возможность соединения под давлением
Область температур	от -30 °C до +100 °C
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Указание

Для стандартных резьбовых соединений при определении рабочего давления следует принимать во внимание максимально допустимое рабочее давление соединения.

Описание

Вновь разработанная однозахватная соединительная втулка может соединяться при полном рабочем давлении со штепселем соединительной муфты. Дополнительными преимуществами являются функция аварийного отсоединения и малое усилие подсоединения и отсоединения.

Дополнительная информация

Муфта Agrar превосходит требования ISO 7241-1 Серия A и ISO 5675 для сельскохозяйственного использования и бескомпромиссен для достижения максимальной производительности. Система штекеров и муфт Agrar достигает максимального объемного расхода 240 литров в минуту – это максимум. Использование в мощных тракторах и навесном оборудовании (например, в самосвалах) теперь является безопасным.

Соединительная муфта доступна в двух разных вариантах по длине и таким образом совместима с монтажными муфтами, имеющимися на рынке.

Изделие

Наименование	DN*	Соединительная резьба	SW (mm)	Типоразмер	L1 (mm)	L2 (mm)	SF подсоед.*	Температура минерального масла max. (°C)	Вес (kg)
SKM 13 HM 3 OR AGRAR	12	M 22x1,5	38	3	94,0	13,0	4	0	0,484

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии