

# SKM HSM L AGRAR

Втулка вставной муфты, длинная

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Область применения</b>	Сельскохозяйственная техника Промышленность
<b>Соединение 1</b>	Полый винт для стержней с проушиной
<b>Форма уплотнения 1</b>	Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения
<b>Норма</b>	согласно ISO 7241-1 серия A
<b>Рабочее давление</b>	макс. 250 бар
<b>Объемный поток</b>	макс. 240 л/мин в сочетании с SKS-Agrar
<b>Дополнительный признак</b>	Незначительная потеря давления Блок клапанов для интенсивного расхода Механическая система фиксации Двухтактное возвратно-поступательное действие Возможность соединения под давлением взаимозаменяемый с Faster 3CFPV
<b>Область температур</b>	от -30 °C до +100 °C
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



## Указание

Для стандартных резьбовых соединений при определении рабочего давления следует принимать во внимание максимально допустимое рабочее давление соединения.

## Описание

Вновь разработанная однозахватная соединительная втулка может соединяться при полном рабочем давлении со штепселем соединительной муфты. Дополнительными преимуществами являются функция аварийного отсоединения и малое усилие подсоединения и отсоединения.

## Дополнительная информация

Муфта Agrar превосходит требования ISO 7241-1 Серия A и ISO 5675 для сельскохозяйственного использования и бескомпромиссен для достижения максимальной производительности. Система штекеров и муфт Agrar достигает максимального объемного расхода 240 литров в минуту – это максимум. Использование в мощных тракторах и навесном оборудовании (например, в самосвалах) теперь является безопасным. Соединительная муфта доступна в двух разных вариантах по длине и таким образом совместима с монтажными муфтами, имеющимся на рынке.

## Изделие

Наименование	Для наружного Ø трубы (мм)	Соединительная резьба	SW (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	Конструкция	SF подсоед.*	Вес (kg)
SKM 13 HSM 3 L AGRAR	18	M 22x1,5	32	134,8	39,0	Длинные	4	0,612

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

## Принадлежности

SKM ZUBS 3 C	Пылезащита для втулок муфт, SKM...
SKM ZUBS 3 CB	Пылезащита для втулок муфт, SKM...