SKM IN L AGRAR

Втулка вставной муфты, длинная



| Свойства | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Область применения | Сельскохозяйственная техника Промышленность | | | |
| Соединение 1 | Внутренняя резьба NPT | | | |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение | | | |
| Норма | согласно ISO 7241-1 серия А | | | |
| Рабочее давление | макс. 250 бар | | | |
| Объемный поток | макс. 240 л/мин в сочетании с SKS-Agrar | | | |
| Дополнительный признак | Незначительная потеря давления Блок клапанов для интенсивного расхода Механическая система фиксации Двухтактное возвратно-поступательное действие Возможность соединения под давлением взаимозаменяемый с Faster 3CFPV | | | |
| Область температур | от -30 °C до +100 °C | | | |
| Материал | Сталь | | | |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | | | |



Указание

Для стандартных резьбовых соединений при определении рабочего давления следует принимать во внимание максимально допустимое рабочее давление соединения.

Описание

Вновь разработанная однозахватная соединительная втулка может соединяться при полном рабочем давлении со штепселем соединительной муфты. Дополнительными преимуществами являются функция аварийного отсоединения и малое усилие подсоединения и отсоединения.

Дополнительная информация

Муфта Agrar превосходит требования ISO 7241-1 Серия A и

ISO 5675 для сельскохозяйственного использования и бескомпромиссен для достижения максимальной

производительности. Система штекеров и муфт Agrar достигает максимального объемного расхода 240 литров в минуту – это максимум. Использование в мощных тракторах и навесном оборудовании (например, в самосвалах) теперь является безопасным

Соединительная муфта доступна в двух разных вариантах по длине

и таким образом совместима с монтажными муфтами, имеющимся на рынке.

Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | SW (mm) | Типоразмер | L1 (mm) | Конструкция | SF подсоед.* | Bec (kg) |
|---------------------|-----|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| SKM 13 IN 3 L AGRAR | 12 | NPT 1/2" -14 | 32 | 3 | 107,3 | Длинные | 4 | 0,612 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр - SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

| nı | IU 2 | ΠП | $\Delta \mathbf{w}$ | ĽПΛ | \sim TI | A |
|--------|------|----|---------------------|-----|-----------|----|
| U | Іпа | дл | еж | пυ | UI | 71 |

| T Ipriliagresia to the | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|--|
| SKM ZUBS 3 C | Пылезащита для втулок муфт, SKM | | |
| SKM ZUBS 3 CB | Пылезащита для втулок муфт, SKM | | |