

| Свойства | |
|--------------------------|---|
| Модель | U-образное уплотнение |
| Рабочее давление | до 400 бар |
| Скорость скольжения max. | 0,5 м/с |
| Температура min. | -30 °С |
| Температура max. | 80 °С |
| Рабочие среды | Минеральные масла |
| Монтаж | в закрытых пазах А в открытых пазах В на моноблочных В или многоблочных А поршнях |
| Материал | PUR |
| Применение | Гидравлика |



| Druck bar | Spaltmaß / Clearance e (mm) | |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| | d < 60 mm | d > 60 mm |
| 50 | < 0,40 | < 0,50 |
| 100 | < 0,30 | > 0,40 |
| 200 | < 0,20 | > 0,30 |
| 300 | < 0,15 | > 0,20 |
| 400 | < 0,10 | > 0,15 |



Указание

Dimensions see page Rod seals ...

Описание

для стержней и поршней
высокая стойкость к истиранию
для новых конструкций TS, TS-L, RS-L и EU Profile
использовать (уплотнения штока).

Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Изделие

| Наименование | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| MU 09 03 | 3,00 | 9,0 | 5,0 |