HK MH 2025

Набор измерительных приборов цифровой

Свойства

Комплект поставки	1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 никель-металл-гидридных аккумулятора 2 датчика давления с неразъемным кабелем (длина 2,5 м), для заданного диапазона давлений (см. таблицу) 2 быстроразъемные муфты MINIMESS® для прямого подключения датчиков давления Программное обеспечение Инструкция по эксплуатации Чемодан из пластмассы
Область температур	-20 °C to +70 °C



Описание

Компактный набор измерительных приборов
Прямое управление при помощи 5-х программируемых клавиш
2 измерительных канала для промышленных датчиков (на выбор 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В, 2-10 В, частота, счетчик)
Расчет перепада давления или мощности с 2 измерительных каналов
автоматическое сенсорное распознавание ISDS
графический ЖК-дисплей с дополнительной подсветкой и автоматической подстройкой изображения
Память для параметров измерений 2,0 Мб (5 рядов измерений с 120000 параметрами)
Возможна 5-ступенчатая регулировка частоты выборки в диапазоне от 1 мс до 10 с
Существует возможность настройки частоты дискретизации в диапазоне от 0,5 мс до 10 мс
высокоскоростная передача данных на ПК через USB порт
С программным обеспечением для обработки данных HYDROlink Base
легкий пластмассовый корпус с отсеком для стандартных никель-металл-гидридных аккумуляторов
Размеры чемодана: Ш=235 мм / Д=185 мм / В=48 мм

Изделие

Наименование	Входящие в комплект датчики давления	Вес (kg)
HK MH2025 400 400	2 шт. 0 - 400 бар	3,5
HK MH2025 060 600	1 шт. 0 - 60 бар / 1 шт. 0 - 600 бар	3,5

Принадлежности

HK PT2020	Pressure sensor

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.