
HK PN2070

Регулятор датчика давления PN2070

Свойства

Рабочая температура max.	80 °C
Соединение	Внутренняя резьба G 1/4", поворотная
Рабочее напряжение	24 В пост.тока
Подключение к электросети	Цилиндрический соединитель M 12 x 1, 4-конт.
Материал	Корпус: Нержавеющая сталь V2A Детали, контактирующие со средами: высококачественная сталь V2A
Комплект поставки	без штекера
Степень защиты	IP 65





Описание

Компактный блок состоит из мембранного выключателя, датчика давления и светодиодного индикатора
2-цветная индикация красным/зеленым цветом для визуализации состояния процесса
3 управляющие кнопки по стандарту VDMA
Выход: 2x PNP (свободное программирование, нормальнозамкнутый / нормальноразомкнутый, окно / гистерезис)
1 выход регулируется как аналоговый (0-10 В / 4-20 мА, масштабирование 1:4)
Интерфейс IO-Link
точность ±0,5 % конечного значения
Запоминание мин. / макс. значений

Изделие

Наименование	Диапазон измерений	Вес (kg)
HK PN2070 PN400 SER	от 0 до 400 бар	0,3

Принадлежности

HK DSR 4POL	Угловой штекер M12 4-полюсный с кабелем

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.