

# SKM HM OR L AGRAR

Втулка вставной муфты, длинная

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Область применения</b>	Сельскохозяйственная техника Промышленность
<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Норма</b>	согласно ISO 7241-1 серия A
<b>Рабочее давление</b>	макс. 250 бар
<b>Объемный поток</b>	макс. 240 л/мин в сочетании с SKS-Agrar
<b>Дополнительный признак</b>	Незначительная потеря давления Блок клапанов для интенсивного расхода Механическая система фиксации Двухтактное возвратно-поступательное действие Возможность соединения под давлением взаимозаменяемый с Faster 3CFPV
<b>Область температур</b>	от -30 °C до +100 °C
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



## Указание

Для стандартных резьбовых соединений при определении рабочего давления следует принимать во внимание максимально допустимое рабочее давление соединения.

## Описание

Вновь разработанная однозахватная соединительная втулка может соединяться при полном рабочем давлении со штепселем соединительной муфты. Дополнительными преимуществами являются функция аварийного отсоединения и малое усилие подсоединения и отсоединения.

## Дополнительная информация

Муфта Agrar превосходит требования ISO 7241-1 Серия A и ISO 5675 для сельскохозяйственного использования и бескомпромиссен для достижения максимальной производительности. Система штекеров и муфт Agrar достигает максимального объемного расхода 240 литров в минуту – это максимум. Использование в мощных тракторах и навесном оборудовании (например, в самосвалах) теперь является безопасным.

Соединительная муфта доступна в двух разных вариантах по длине и таким образом совместима с монтажными муфтами, имеющимися на рынке.

## Изделие

Наименование	DN*	Соединительная резьба	SW (mm)	Типоразмер	L1 (mm)	L2 (mm)	Конструкция	SF подсоед.*	Вес (kg)
SKM 10 HM 3 OR L AGRAR	10	M 18x1,5	32	3	110,8	14,0	Длинные	4	0,575
SKM 13 HM 3 OR L AGRAR	12	M 22x1,5	32	3	110,8	14,0	Длинные	4	0,580

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

## Принадлежности

<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Пылезащита для втулок муфт, SKM...
<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Пылезащита для втулок муфт, SKM...