


# FI MD GEN

Корпус для фильтра среднего давления 315 бар

**HANSA FLEX**

## Свойства

Исполнение	без перепускного клапана, без индикатора загрязнения
Температура min.	-10 °C
Температура max.	120 °C
Материал	Головка фильтра из GGG (высокопрочный чугун)
Рабочее давление	до 315 бар
Комплект поставки	без фильтрующего элемента



## Указание

Размер "L": необходимое свободное пространство для смены фильтрующего элемента

## Описание

Нагнетательный фильтр для установки на трубопроводы закрытое винтом соединение M20 x 1,5 для индикатора загрязнений

## Указания по заказу

Фильтрующий элемент не входит в комплект поставки! Заказывается отдельно.

## Изделие

Наименование	для типа фильтра	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Вес (kg)
FI MD GEN N 040 050 G12	FI MD 040, 050	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,60
FI MD GEN N 060 075 G34	FI MD 060, 080	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD GEN N 080 090 G34	FI MD 080, 090	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,10
FI MD GEN N 170 190 G114	FI MD 170, 190	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	27	8,50
FI MD GEN N 240 260 G114	FI MD 240, 260	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	15,30

BD = рабочее давление

## Принадлежности

HK VA PIS M	Механический индикатор загрязнения
HK VA PIS EL	Электрический индикатор загрязнения

## Является запасной частью к следующим изделиям

FI MD 315	Фильтр среднего давления 315 бар
-----------	----------------------------------

## Дополнительные элементы

FI HD E MA	Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления MA
------------	--