

Свойства

Модель	Втулка БРС
Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	
Рабочее давление	макс. 12 бар
Расход воздуха	1.800 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 1$ bar)
Температура среды	-20 °C to +70 °C
Корпус	Aluminium, anodised
Резьба	Nickel-plated brass
Внутренние детали	Stainless steel
Кнопка, клапан	Hardened, galvanised steel
Набивочный материал	Нитрильный каучук



Указание

Not suitable for hitting / pulsating tools.

Прочие данные только по запросу.

Описание

High-quality, robust and durable, one-hand quick disconnect safety couplings for high flow rates. When it is pressed for the first time, air is relieved from the coupling but the plug in the coupling remains locked. The plug is only disconnected when the pushbutton is pressed for the second time. The dreaded "whiplash effect" is avoided and the risk of injury to the operator virtually eliminated. The safety version conforms to ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Изделие

Наименование	Для шланга с Дв (мм)	Соединение	Длина (мм)	SW (мм)
LKM 06 MM ST DK	6	Stem, I.D. 6	88,5	21
LKM 09 MM ST DK	9	Stem, I.D. 9	88,5	21
LKM 13 MM ST DK	13	Stem, I.D. 13	88,5	21