HK BM70 AUTO

Клапан с ручным управлением ВМ 70 с форсированным режимом переключения



Свойства		
Исполнение	Моноблочный клапан для установки на трубопроводы	
Комплект поставки	без рукоятки (заказывается отдельно)	
Рабочее давление	Р, А, В: макс. 220 бар / Т: макс. 80 бар	
Объемный поток	макс. 70 л/мин	
Соединение	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"	
Применение	специально для использования в дровоколах	



Указание

Клапан дровокола с переключением скорости колки в зависимости от давления для обеспечения максимального раскалывающего усилия. Функция втягивания / поднимания с фиксацией (механическое ограничение хода). При варианте с функцией Kick-Out клапан при втягивании цилиндра автоматически переключается в центральное положение (положение останова) после достижения конечного упора.

Описание

двойного действия с форсированным режимом Компактная конструкция

Указания по заказу

Рукоятка заказывается отдельно - 1 рукоятка на секцию!

Изделие

7.0H07.110		
Наименование	Исполнение	Bec
		(kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 секция (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 секция (S2KOB) / выбрасывание	4,9

Принадлежности

НК ВМ НЕВ Рукоятка и принадлежности для клапана с ручным управлением ВМ