

НК ВМ70 AUTO

Клапан с ручным управлением ВМ 70 с форсированным режимом переключения

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	Моноблочный клапан для установки на трубопроводы
Комплект поставки	без рукоятки (заказывается отдельно)
Рабочее давление	Р, А, В: макс. 220 бар / Т: макс. 80 бар
Объемный поток	макс. 70 л/мин
Соединение	Р + Т = G 1/2"; P2 = G 3/4"; А + В = G 1/2"
Применение	специально для использования в дровоколах



Указание

Клапан дровокола с переключением скорости колки в зависимости от давления для обеспечения максимального раскалывающего усилия. Функция втягивания / поднимания с фиксацией (механическое ограничение хода). При варианте с функцией Kick-Out клапан при втягивании цилиндра автоматически переключается в центральное положение (положение останова) после достижения конечного упора.

Описание

двойного действия с форсированным режимом
Компактная конструкция

Указания по заказу

Рукоятка заказывается отдельно - 1 рукоятка на секцию!

Изделие

Наименование	Исполнение	Вес (kg)
НК ВМ70 S6 AUTO	1 секция (S6)	4,8
НК ВМ70 S2 КОВ AUTO	1 секция (S2КОВ) / выбрасывание	4,9

Принадлежности

НК ВМ НЕВ Рукоятка и принадлежности для клапана с ручным управлением ВМ