# KP 600
Компактный шланг

HANSA-FLEX

## Свойства




| | |
|---|---|
| **Особые признаки** | Особая гибкость<br>Малый радиус изгиба<br>Стойкость к истиранию, озону и атмосферным воздействиям |
| **Норма** | ISO 18752-CCT |
| **Внутренний слой** | Маслостойкая синтетическая резина |
| **Вставка** | Четыре сверхпрочные прослойки в виде спирали из стальной проволоки |
| **Наружный слой** | не поддерживает горения в соответствии со стандартом MSHA<br>Синтетическая резина с высокой износо-, озоно- и атмосферостойкостью |
| **Цвет** | черный |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 121 °C |
| **Рабочие среды** | Минеральное масло<br>Гликоль<br>водно-гликолевые эмульсии<br>Вода (от 0 °C до + 70 °C) |
| **Импульсное испытание** | протестировано 500 000 импульсов согласно ISO 6803:2008 |

## Изделие

| Наименова | DN* | Размер | Дюймы | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Рабочее давление (bar) | Испытательное давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) | Weight / meter (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KP 610** | 10 | 6 | 3/8" | 9,9 | 20,2 | 420,0 | 840 | 1680 | 65 | 0,70 |
| **KP 613** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 22,9 | 420,0 | 840 | 1680 | 90 | 0,85 |
| **KP 616** | 16 | 10 | 5/8" | 16,4 | 26,5 | 420,0 | 840 | 1680 | 100 | 1,04 |
| **KP 620** | 19 | 12 | 3/4" | 19,5 | 30,5 | 380,0 | 760 | 1520 | 120 | 1,43 |
| **KP 625** | 25 | 16 | 1" | 26,0 | 37,9 | 350,0 | 700 | 1400 | 150 | 2,20 |
| **KP 632** | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,5 | 45,9 | 350,0 | 700 | 1400 | 280 | 2,58 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*