
TUEG LMH VA

Резьбовое соединение для молокопроводов AG, с гладкими штуцерами, нерж. сталь

Свойства

Область применения	Пищевая промышленность
Соединение 1	Резьбовой штуцер, форма SC, с наружной резьбой Rd
Форма уплотнения 1	коническое уплотнение с уплотнительным кольцом
Норма	DIN 11851 DIN 405-1
Конструкция	прямые
Материал	нержавеющая сталь 1.4301



Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Принадлежности

KS AL	Зажимной элемент, алюминий
KS FIX AL	Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий

Запасные части

LM-DI PT	Уплотнение для применения в пищевой промышленности, ПТФЭ

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.