
## **TUEG LMH VA**

Резьбовое соединение для молокопроводов AG, с гладкими штуцерами, нерж. сталь



Свойства			
Область применения	Пищевая промышленность		
Соединение 1	Резьбовой штуцер, форма SC, с наружной резьбой Rd		
Форма уплотнения 1	коническое уплотнение с уплотнительным кольцом		
Норма	DIN 11851 DIN 405-1		
Конструкция	прямые		
Материал	нержавеющая сталь 1.4301		



Изделие				
Наименование	DN	PN (бар)	G1	
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"	
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"	
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"	
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"	
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"	
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"	
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"	

Принадлежности		
KS AL	Зажимной элемент, алюминий	
KS FIX AL	Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий	

## Запасные части

**LM-DI PT** Уплотнение для применения в пищевой промышленности, ПТФЭ