

TUEG LMH VA

Резьбовое соединение для молокопроводов AG, с гладкими штуцерами, нерж. сталь

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Область применения | Пищевая промышленность |
| Соединение 1 | Резьбовой штуцер, форма SC, с наружной резьбой Rd |
| Форма уплотнения 1 | коническое уплотнение с уплотнительным кольцом |
| Норма | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Конструкция | прямые |
| Материал | нержавеющая сталь 1.4301 |



Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | G1 |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| TUEG 25 LMH VA | 25 | 40 | Rd 52 x 1/6" |
| TUEG 32 LMH VA | 32 | 40 | Rd 58 x 1/6" |
| TUEG 38 LMH VA | 38 | 40 | Rd 65 x 1/6" |
| TUEG 50 LMH VA | 50 | 25 | Rd 78 x 1/6" |
| TUEG 63 LMH VA | 63 | 25 | Rd 95 x 1/6" |
| TUEG 75 LMH VA | 76 | 25 | Rd 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMH VA | 100 | 25 | Rd 130 x 1/4" |

Принадлежности

| | |
|-----------|---|
| KS AL | Зажимной элемент, алюминий |
| KS FIX AL | Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий |

Запасные части

| | |
|----------|--|
| LM-DI PT | Уплотнение для применения в пищевой промышленности, ПТФЭ |
|----------|--|