

TUEG LMA VA

Резьбовое соединение для молокопроводов с коническими штуцерами, с гладкими штуцерами, нерж. сталь

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Пищевая промышленность
Соединение 1	Конический штуцер, форма SD, с шлицевой накидной гайкой, форма F
Форма уплотнения 1	Наружный конус
Норма	DIN 11851 DIN 405-1
Конструкция	прямые
Материал	нержавеющая сталь 1.4301



Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Принадлежности

KS AL	Зажимной элемент, алюминий
KS FIX AL	Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий
NMHAS GVA	Крючковый гаечный ключ для шлицевой гайки с шарниром, нержавеющая сталь