

# TUEG LMA VA

Резьбовое соединение для молокопроводов с коническими штуцерами, с гладкими штуцерами, нерж. сталь

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Пищевая промышленность   |
| Соединение 1       | Конический штуцер, форма SD, с шлицевой накидной гайкой, форма F |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус   |
| Норма              | DIN 11851<br>DIN 405-1   |
| Конструкция        | прямые   |
| Материал           | нержавеющая сталь 1.4301   |



## Изделие

| Наименование    | DN  | PN (бар) | G1            |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| TUEG 25 LMA VA  | 25  | 40       | Rd 52 x 1/6"  |
| TUEG 32 LMA VA  | 32  | 40       | Rd 58 x 1/6"  |
| TUEG 38 LMA VA  | 38  | 40       | Rd 65 x 1/6"  |
| TUEG 50 LMA VA  | 50  | 25       | Rd 78 x 1/6"  |
| TUEG 63 LMA VA  | 63  | 25       | Rd 95 x 1/6"  |
| TUEG 75 LMA VA  | 76  | 25       | Rd 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMA VA | 100 | 25       | Rd 130 x 1/4" |

## Принадлежности

|           |   |
|-----------|---|
| KS AL     | Зажимной элемент, алюминий  |
| KS FIX AL | Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий                     |
| NMHAS GVA | Крючковый гаечный ключ для шлицевой гайки с шарниром, нержавеющая сталь |