
HK B3/B14 230/400V IE3

Электродвигатель ВЗ/В14 230/400 В ІЕЗ



Свойства	
Исполнение	Конструктивное исполнение B3/B14 съемные опоры
Степень защиты	IP 55
Температура окружающей среды	от -20 °C до +40 °C
Материал	Корпус: алюминий лакированный





Описание

Самоохлаждаемые экономичные электродвигатели с короткозамкнутым ротором High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009 расчетное напряжение 230/400В 50 Γ ц, 460В 60 Γ ц; 4-полюсн. допуск по напряжению +- 5%

Изделие													
Наименование	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Гц ^(A)	LF 50 Гц	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D вала _(mm)	ØE (mm)	Ø F (mm)	η (IE3) %	Bec (kg)
HKK 405A 80B4 IE3	1420	0,75	1,80	0,74	80	125	255	209	19	80	120	82,5	13,0
HKK 406A 90SA4 IE3	1445	1,10	2,60	0,74	90	140	280	230	24	95	140	84,1	17,0
HKK 407A 90LB4 IE3	1445	1,50	3,40	0,74	90	140	305	230	24	95	140	85,3	20,0
HKK 408A 100LA4 IE3	1435	2,20	4,70	0,78	100	160	343	256	28	110	160	86,7	27,0
HKK 409A 100LB4 IE3	1435	3,00	6,30	0,78	100	160	343	256	28	110	160	87,7	31,5

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz - n 50 Гц = номинальная частота вращения при 400 B/50 Гц - I 50 Гц = номинальный ток при 400 B/50 Гц - LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц - η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)