
HK B5 230/400V IE3

Электродвигатель B5 230/400V IE3



Свойства	
Исполнение	Конструктивное исполнение В5 без опор
Степень защиты	IP 55
Температура окружающей среды	от -20 °C до +40 °C
Материал	Корпус: алюминий





Описание

Самоохлаждаемые экономичные электродвигатели с короткозамкнутым ротором High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009 расчетное напряжение 230/400В 50 Γ ц, 460В 60 Γ ц; 4-полюсн. допуск по напряжению +- 5%

Изделие														
Наименование	n 50 Hz	n 60 Hz	P 50 Hz	P 60 Hz	I 50 Гц	LF 50 Гц	H1	В	С	Ø D вала	ØΕ	ØF	η (IE3) %	Bec
	(rpm)	(rpm)	(kW)	(kW)	(A)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
HK 80M4 B5 2-4 IE3	1450	1755	0,75	0,86	3,04	0,75	227	287	201	19	130	200	82,5	13,5
HK 90S4 B5 2-4 IE3	1440	1740	1,10	1,30	4,17	0,79	207	297	216	24	130	200	84,1	12,5
HK 90L4 B5 2-4 IE3	1445	1745	1,50	1,75	5,48	0,80	207	297	216	24	130	200	85,3	15,5
HK 100LA4 B5 2-4 IE3	1465	1765	2,20	2,55	7,65	0,83	271	371	266	28	215	250	86,7	26,5
HK 100LB4 B5 2-4 IE3	1460	1760	3,00	3,45	10,30	0,83	271	371	266	28	215	250	87,7	29,5