

# STOP LOCK

Фиксатор шлангов

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Материал           | Сталь   |
| Область применения | Защита персонала от бьющегося шланга.   |
| Область температур | от -30 °C до +150 °C  |
| Допуск             | BGR 237<br>DIN EN ISO 4413<br>BGI 5100<br>Директива по машинному оборудованию<br>2006/42/EG |



## Изделие

| Наименование       | для места крепления машины-Ø | Для шланга DN | для наружного Ø шланга | Макс. рабочее давление (bar) |
|--------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|
| STOP LOCK 45 85    | 11,5 - 15,5 мм               | 02 - 04       | 4,5 - 8,5 мм           | 630                          |
| STOP LOCK 1119     | 12 - 20 мм                   | 05 - 08       | 11 - 19 мм             | 450                          |
| STOP LOCK 1119 UHP | 12 - 20 мм                   | 06            | 11 - 19 мм             | 700                          |
| STOP LOCK 1728     | 18 - 24 мм                   | 10 - 12       | 17 - 28 мм             | 450                          |
| STOP LOCK 2331     | 22 - 30 мм                   | 16            | 23 - 31 мм             | 420                          |
| STOP LOCK 2635     | 28 - 36 мм                   | 19            | 26 - 35 мм             | 420                          |
| STOP LOCK 3444     | 32 - 42 мм                   | 25            | 34-44 мм               | 420                          |
| STOP LOCK 4352     | 38 - 52 мм                   | 31            | 43 - 52 мм             | 210                          |
| STOP LOCK 5061     | 44 - 52 мм                   | 38            | 50 - 61 мм             | 200                          |
| STOP LOCK 6074     | 56 - 62 мм                   | 51            | 60 - 74 мм             | 185                          |
| STOP LOCK 4352 HP  | 38 - 52 мм                   | 31            | 43 - 52 мм             | 350                          |
| STOP LOCK 5061 HP  | 44 - 52 мм                   | 38            | 50 - 61 мм             | 310                          |
| STOP LOCK 6074 HP  | 56 - 62 мм                   | 51            | 60 - 74 мм             | 270                          |
| STOP LOCK 4352 UHP | 38 - 52 мм                   | 31            | 43 - 52 мм             | 500                          |
| STOP LOCK 5061 UHP | 44 - 52 мм                   | 38            | 50 - 61 мм             | 450                          |
| STOP LOCK 6074 UHP | 56 - 62 мм                   | 51            | 60 - 74 мм             | 420                          |

## Принадлежности

|                |  |
|----------------|--|
| STOP LOCK-KIT  | Комплект инструментов для фиксации шлангов |
| STOP LOCK-TAPE | Лента для фиксации шлангов                 |