



Свойства		
Комплект поставки	с катушкой 24DC без штекера	
Рабочее давление	Р, А, В: макс. 350 бар / Т: макс. 210 бар	
Объемный поток	макс. 30 л/мин (учитывать характеристики)	
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6	
Крепление	4 винта с внутренним шестигранником М5х50 12.9	





## Описание

2- или 3- ходовые седельные клапаны с 2 положениями включения

Включение магнитов и всех подвижных элементов происходит непосредственно в рабочей среде (масле)

Катушка электромагнита 24 B DC с аварийным ручным управлением

Изделие				
Наименование	Вид	Объемный поток max. (L/min)	Исполнение	Bec (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	открыт в обесточенном состоянии	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	закрыт в обесточенном состоянии	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	открыт в обесточенном состоянии	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	закрыт в обесточенном состоянии	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	открыт в обесточенном состоянии	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	закрыт в обесточенном состоянии	1,7

Принадлежности			
HK SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400		
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3		