

## Vlastnosti

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Prípojka 1          | metrický vonkajší závit valcový              |
| Tvar tesnenia 1     | Tvar B                                       |
| Prípojka 2 + 3      | metrický vonkajší závit valcový              |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | Vnútrotný kužeľ 24°                          |
| Konštrukcia         | Nákrutka pre naskrutkovanie                  |
| Vyhotovenie         | Tvar L                                       |
| Norma               | DIN 2353<br>ISO 8434-1                       |
| Rozsah dodávky      | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| Materiál            | Oceľ                                         |
| Povrchová ochrana   | galvanický povlak                            |



## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie   | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|-----------------|------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LM NW 20 HL | D               | PN 160           | 22        | M 26 x 1,5 | 31       | 16     | 44,0    | 27,5    | 26      | 27      | 36 |
| LM NW 25 HL | D               | PN 160           | 28        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 47,0    | 30,5    | 30      | 36      | 41 |
| LM NW 32 HL | D               | PN 160           | 35        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 56,0    | 34,5    | 34      | 41      | 50 |
| LM NW 40 HL | D               | PN 160           | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 63,0    | 40,0    | 39      | 50      | 60 |
| LM NW 16 HS | S               | PN 400           | 20        | M 27 x 2   | 32       | 16     | 48,0    | 26,5    | 26      | 27      | 36 |
| LM NW 20 HS | S               | PN 400           | 25        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 54,0    | 30,0    | 30      | 36      | 46 |
| LM NW 25 HS | S               | PN 250           | 30        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 62,0    | 35,5    | 34      | 41      | 50 |
| LM NW 32 HS | S               | PN 250           | 38        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 72,0    | 41,0    | 39      | 50      | 60 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

## Varianty produktu

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| LM VA | Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar L, Ušľachtilá oceľ |
| XLM   | Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar L, Oceľ            |