

### Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Tvar E
<b>Prípojka 2</b>	Nátrubky nepredmontované
<b>Tvar tesnenia 2</b>	Pripojenie so zárezným krúžkom
<b>Konštrukcia</b>	Hrdlo k zasrutkovaniu
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Rozsah dodávky</b>	Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)
<b>Materiál</b>	Ušľachtilá oceľ



### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

### Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	D (mm)	SW (mm)
NVM NW 04 L ED VA	D	PN 315	6	M 10 x 1	8	32,5	14
NVM NW 06 L ED VA	D	PN 315	8	M 12 x 1,5	12	38,5	17
NVM NW 08 L ED VA	D	PN 315	10	M 16 x 1,5	12	39,5	19
NVM NW 10 L ED VA	D	PN 315	12	M 16 x 1,5	12	41,5	22
NVM NW 13 L ED VA	D	PN 315	15	M 18 x 1,5	12	43,5	24
NVM NW 16 L ED VA	D	PN 315	18	M 22 x 1,5	14	45,5	27
NVM NW 20 L ED VA	D	PN 160	22	M 26 x 1,5	16	48,5	32
NVM NW 25 L ED VA	D	PN 160	28	M 33 x 2	18	53,0	41
NVM NW 32 L ED VA	D	PN 160	35	M 42 x 2	20	62,5	50
NVM NW 40 L ED VA	D	PN 160	42	M 48 x 2	22	68,5	55
NVM NW 03 S ED VA	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	12	39,0	17
NVM NW 04 S ED VA	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	12	41,5	19
NVM NW 06 S ED VA	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	12	44,0	22
NVM NW 08 S ED VA	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	12	46,0	24
NVM NW 10 S ED VA	S	PN 630	14	M 20 x 1,5	14	50,0	27
NVM NW 13 S ED VA	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	14	51,0	27
NVM NW 16 S ED VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	16	59,0	32
NVM NW 20 S ED VA	S	PN 400	25	M 33 x 2	18	66,0	41
NVM NW 25 S ED VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	20	71,0	50
NVM NW 32 S ED VA	S	PN 315	38	M 48 x 2	22	82,0	55

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Varianty produktu

NVM ED Hrdlo k nasrutkovaniu, Oceľ

### Náhradné diely

WD V Mäkké tesnenie JIC

### Prídavné elementy

VOM Predmontované hrdlá