
# SA DKOL
## Tesniaci kužeľ k privareniu

HANSA-FLEX

### Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | Privarovacie hrdlá pre metrické rúrky |
| **Tvar tesnenia 2** | Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom |
| **Konštrukcia** | Tesniaci kužeľ k privareniu |
| **Vyhotovenie** | priame |
| **Norma** | DIN 3865<br>ISO 8434-1 |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | fosfátovaná a olejovaná (Znphr5f) |






### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

### Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA NW 04 DKOL 1** | D | PN 315 | 4 | 6 | 32,0 | 30,5 | 4,0 x 1,5 |
| **SA NW 06 DKOL 1** | D | PN 315 | 6 | 8 | 32,0 | 30,5 | 6,0 x 1,5 |
| **SA NW 08 DKOL 1** | D | PN 249 | 8 | 10 | 33,5 | 32,5 | 7,5 x 1,5 |
| **SA NW 10 DKOL 1.5** | D | PN 315 | 9 | 12 | 33,5 | 32,5 | 9,0 x 1,5 |
| **SA NW 13 DKOL 2.5** | D | PN 315 | 10 | 15 | 35,0 | 34,5 | 12,0 x 2,0 |
| **SA NW 16 DKOL 2.5** | D | PN 315 | 13 | 18 | 37,0 | 36,0 | 15,0 x 2,0 |
| **SA NW 20 DKOL 2.5** | D | PN 160 | 17 | 22 | 39,5 | 37,5 | 20,0 x 2,0 |
| **SA NW 25 DKOL 2.5** | D | PN 160 | 23 | 28 | 42,5 | 41,0 | 26,0 x 2,0 |
| **SA NW 25 DKOL 3** | D | PN 160 | 22 | 28 | 42,5 | 41,0 | 26,0 x 2,0 |
| **SA NW 32 DKOL 3** | D | PN 160 | 29 | 35 | 49,4 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| **SA NW 32 DKOL 3.5** | D | PN 160 | 28 | 35 | 49,5 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| **SA NW 40 DKOL 2** | D | PN 129 | 38 | 42 | 50,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |
| **SA NW 40 DKOL 3** | D | PN 160 | 36 | 42 | 50,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – d2 = pre vonkajší priemer rúry

### Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **SA DKOL VA** | Tesniaci kužeľ k privareniu, Ušľachtilá oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*