

Vlastnosti

| | |
|----------------------|--|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Tvar B |
| Prípojka 2 | metrický závit pre matice |
| Tvar tesnenia 2 | Nátrubok so zárezným krúžkom |
| Konštrukcia | Nákrutka pre naskrutkovanie |
| Konštrukcia, doplnok | Francúzsky konštrukčný rad |
| Vyhotovenie | priame |
| Rozsah dodávky | Nátrubky s presuvnou maticou a predmontovaným zárezným krúžkom |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|----|
| AVR NW 10 F 1/4 | PN 400 | 13,25 | G 1/4" -19 | M 20 x 1,5 | 22 | 10 | 39,5 | 22 | 27 |
| AVR NW 10 F | PN 400 | 13,25 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 22 | 10 | 41,0 | 22 | 27 |
| AVR NW 13 F 3/8 | PN 250 | 16,75 | G 3/8" -19 | M 24 x 1,5 | 26 | 10 | 43,0 | 22 | 30 |
| AVR NW 13 F | PN 250 | 16,75 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 26 | 12 | 46,0 | 27 | 30 |
| AVR NW 16 F | PN 250 | 21,35 | G 1/2" -14 | M 30 x 1,5 | 26 | 12 | 48,0 | 27 | 36 |
| AVR NW 16 F 3/4 | PN 250 | 21,25 | G 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 32 | 16 | 53,5 | 32 | 36 |
| AVR NW 20 F | PN 250 | 26,75 | G 3/4" -14 | M 36 x 1,5 | 39 | 16 | 53,5 | 32 | 42 |
| AVR NW 20 F 1 | PN 250 | 26,75 | G 1" -11 | M 36 x 1,5 | 40 | 16 | 55,5 | 46 | 42 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry