

### Vlastnosti

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Prípojka 1</b>           | Vonkajší závit BSP, valcový                                    |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>      | Tvar B   |
| <b>Prípojka 2</b>           | metrický závit pre matice                                      |
| <b>Tvar tesnenia 2</b>      | Nátrubok so zárezným krúžkom                                   |
| <b>Konštrukcia</b>          | Nákrutka pre naskrutkovanie                                    |
| <b>Konštrukcia, doplnok</b> | Francúzsky konštrukčný rad                                     |
| <b>Vyhotovenie</b>          | priame   |
| <b>Rozsah dodávky</b>       | Nátrubky s presuvnou maticou a predmontovaným zárezným krúžkom |
| <b>Materiál</b>             | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b>    | galvanický povlak  |



### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

| Označenie       | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|----|
| AVR NW 10 F 1/4 | PN 400           | 13,25     | G 1/4" -19 | M 20 x 1,5 | 22        | 10     | 39,5    | 22      | 27 |
| AVR NW 10 F     | PN 400           | 13,25     | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 22        | 10     | 41,0    | 22      | 27 |
| AVR NW 13 F 3/8 | PN 250           | 16,75     | G 3/8" -19 | M 24 x 1,5 | 26        | 10     | 43,0    | 22      | 30 |
| AVR NW 13 F     | PN 250           | 16,75     | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 26        | 12     | 46,0    | 27      | 30 |
| AVR NW 16 F     | PN 250           | 21,35     | G 1/2" -14 | M 30 x 1,5 | 26        | 12     | 48,0    | 27      | 36 |
| AVR NW 16 F 3/4 | PN 250           | 21,25     | G 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 32        | 16     | 53,5    | 32      | 36 |
| AVR NW 20 F     | PN 250           | 26,75     | G 3/4" -14 | M 36 x 1,5 | 39        | 16     | 53,5    | 32      | 42 |
| AVR NW 20 F 1   | PN 250           | 26,75     | G 1" -11   | M 36 x 1,5 | 40        | 16     | 55,5    | 46      | 42 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry