

VMK MG

Nákrutka pre nasrutkovanie

Vlastnosti

| | |
|-----------------|--|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit kužeľový |
| Tvar tesnenia 1 | tesniaci závit |
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorný kužeľ 24° |
| Konštrukcia | Nákrutka pre nasrutkovanie |
| Vyhotovenie | priame |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Rozsah dodávky | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| Materiál | Mosadz |



Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | G | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------|------------|--------|---------|---------|----|----|
| VM 04 LL MG | LL | PN 63 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 26,0 | 16,0 | 11 | 10 |
| VM 06 LL MG | LL | PN 63 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 26,0 | 14,5 | 11 | 12 |
| VM 08 LL MG | LL | PN 63 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 28,0 | 16,5 | 12 | 14 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø = Vonkajší priemer rúrky

Varianty produktu

| | |
|--------|---|
| VMK | Nákrutka pre nasrutkovanie, Oceľ |
| VMK VA | Nákrutka pre nasrutkovanie, Ušľachtilá oceľ |