
# K HF

Nákrutka, krížový tvar, francúzsky konštrukčný rad

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **vodorovný Prípojka 1 - 4** | metrický vonkajší závit valcový |
| **Tvar tesnenia 1 - 4** | Vnútorný kužeľ 24° |
| **Konštrukcia** | Nákrutka |
| **Konštrukcia, doplnok** | Francúzsky konštrukčný rad |
| **Vyhotovenie** | Tvar K |
| **Rozsah dodávky** | Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |






## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K NW 10 HF** | PN 400 | 13,25 | 38,5 | 16 | 19 | 27 |
| **K NW 13 HF** | PN 250 | 16,75 | 41,5 | 18 | 24 | 30 |
| **K NW 16 HF** | PN 250 | 21,25 | 47,0 | 23 | 30 | 36 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*