

### Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	metrický závit pre matice
<b>Konštrukcia</b>	Presuvná matica
<b>Konštrukcia, doplnok</b>	Francúzsky konštrukčný rad
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

Označenie	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
<b>UEM NW 10 F</b>	PN 400	13,25	M 20 x 1,5	17,0	27
<b>UEM NW 13 F</b>	PN 400	16,75	M 24 x 1,5	18,0	30
<b>UEM NW 16 F</b>	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	20,5	36
<b>UEM NW 20 F</b>	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	21,5	42
<b>UEM NW 25 F</b>	PN 160	33,50	M 45 x 1,5	23,5	55

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry